PER CANCELLI A BATTENTE

7047L ELPRO 27



COMPATIBILITÀ
Programmatore elettronico di comando per motori per cancelli a battente a una o due ante, con o senza finecorsa. Per cancelli scorrevoli a una o due ante (max 0,5 HP con frizione meccanica).

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
Automatica, semiautomatica, automatica passo passo, uomo presente, pedonale, colpo d'ariete e prelampeggio.

FUNZIONI PRINCIPALI
Regolazioni intuitive tramite trimmer e dip-switch: alimentazione elettroserratura, autotest fotocellule (DSA), autotest coste di sicurezza (DACS), predisposizione semaforo fino a tre luci, memorizzazione tempi, segnalazione stato automazione. Dimensioni contenitore 210x295x110 mm. Gradio di protezione IP 64. Temperatura di esercizio -20 °C +55 °C.

7048L ELPRO 27 HP - 110 V



COMPATIBILITÀ
Programmatore elettronico di comando per motori per cancelli a battente a una o due ante, con o senza finecorsa. Per motori per cancelli scorrevoli a una o due ante (max 0,5 HP con frizione meccanica). Alimentazione della scheda a 110 Vac.

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
Automatica, semiautomatica, automatica passo passo, uomo presente, pedonale, colpo d'ariete e prelampeggio.

FUNZIONI PRINCIPALI
Regolazioni intuitive tramite trimmer e dip-switch: alimentazione elettroserratura, autotest fotocellule (DSA), autotest coste di sicurezza (DACS), predisposizione semaforo fino a tre luci, memorizzazione tempi, segnalazione stato automazione. Dimensioni contenitore 210x295x110 mm. Gradio di protezione IP 64. Temperatura di esercizio -20 °C +55 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	7047L ELPRO 27	7048L ELPRO 27 HP - 110 V
Alimentazione scheda 1PH (Vac - Hz)	230 - 50/60	110 - 50/60
Alimentazione scheda 3PH (Vac - Hz)	-	-
Potenza max motori (W)	750	750
Uscita luce di cortesia (Vac - W)	230 - 100	230 - 100
Uscita fotocellule/selettore/radio ricevente (Vac)	24	24
Uscita spia di segnalazione (Vac - W)	24 - 3	24 - 3
Uscita per controllo DSA (Vac - mA)	24 - 150	24 - 150
Uscita lampeggiante (Vac - W)	230 - 25	230 - 25
Tempo di lavoro (s)	0 - 120 (scorrevole) 0 - 60 (battente)	0 - 120 (scorrevole) 0 - 60 (battente)
Tempo di pausa (s)	1 - 220	1 - 220
Tempo ritardo anta in chiusura (s)	0 - 10	0 - 10
Tempo apertura pedonale (s)	1 - 45	1 - 45