

BRETELLE RJ45 CAT.6 UTP AWG28 SMALLDIAMETER

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
Bretelle RJ45 Cat. 6 UTP AWG28		
7360028-A1	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 0,5 mt	Bianco
7360028-01	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 1 mt	Bianco
7360028-1A	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 1,5 mt	Bianco
7360028-02	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 2 mt	Bianco
7360028-03	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 3 mt	Bianco
7360028-05	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 5 mt	Bianco
7360028-10	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 10 mt	Bianco
7360128-A1	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 0,5 mt	Verde
7360128-01	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 1 mt	Verde
7360128-1A	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 1,5 mt	Verde
7360128-02	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 2 mt	Verde
7360128-03	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 3 mt	Verde
7360128-05	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 5 mt	Verde
7360128-10	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 10 mt	Verde
7360228-A1	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 0,5 mt	Rosso
7360228-01	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 1 mt	Rosso
7360228-1A	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 1,5 mt	Rosso
7360228-02	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 2 mt	Rosso
7360228-03	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 3 mt	Rosso
7360228-05	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 5 mt	Rosso
7360228-10	Bretella di permutazione SD Cat. 6, UTP, guaina LSZH, AWG28, L. 10 mt	Rosso

Informazioni utili

- Conforme alla categoria 6 secondo lo standard EIA/TIA 568B
- Conduttore AWG 28
- Plug RJ45 pressofusi a 8 poli norma ISO 8877
- Isolante: HDPE spessore medio o 18 mm
- Guaina LSZH con spessore medio 0,64 mm

