SIC C - SIC B
Cavi per sistemi di allarme antintrusione e antirapina
NORME DI RIFERIMENTO: CEI 46-76, CEI UNEL 36762, EN 50575



Cavi schermati per sistemi di allarme intrusione con Guaina in Duraflam LSZH in classe Cca s1b,d1,a1

Modello	Formazione (mmq)	Numero Conduttori	Resistenza (DC Ω/Km)	installazione		Diametro esterno (mm)	Materiale e colore guaina esterna	CPR Classificazione Reazione al fuoco	Imballo
				interna	esterna				
SIC C 2	2x0,22+T+S	2	95	•	•	3,80	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	SF100 SF200 WR500
SIC C 4	4x0,22+T+S	4	95	•	•	4,20	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 6	6x0,22+T+S	6	95	•	•	5,00	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 8	8x0,22+T+S	8	95	•	•	5,30	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 10	10x0,22+T+S	10	95	•	•	6,10	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 12	12x0,22+T+S	12	95	•	•	6,20	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 14	14x0,22+T+S	14	95	•	•	6,60	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 20	20x0,22+T+S	20	95	•	•	7,70	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 22	2x0,50+2x0,22+T+S	4	43,5/95	•	•	4,80	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 24	2x0,50+4x0,22+T+S	6	43,5/95	•	•	5,40	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 26	2x0,50+6x0,22+T+S	8	43,5/95	•	•	5,70	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 28	2x0,50+8x0,22+T+S	10	43,5/95	•	•	6,40	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 210	2x0,50+10x0,22+T+S	12	43,5/95	•	•	6,60	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 212	2x0,50+12x0,22+T+S	14	43,5/95	•	•	6,90	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 214	2x0,50+14x0,22+T+S	16	43,5/95	•	•	7,20	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 220	2x0,50+20x0,22+T+S	22	43,5/95	•	•	7,90	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 32	2x0,75+2x0,22+T+S	4	29/95	•	•	5,20	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 34	2x0,75+4x0,22+T+S	6	29/95	•	•	5,80	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 36	2x0,75+6x0,22+T+S	8	29/95	•	•	6,00	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 38	2x0,75+8x0,22+T+S	10	29/95	•	•	6,80	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	
SIC C 310	2x0,75+10x0,22+T+S	12	29/95	•	•	6,90	LSZH verde	Cca s1b,d1,a1	

Cavo per sistemi di CAT. 0
Idonei alla posa in coesistenza con cavi per sistemi di categoria I (es: 230V, 400V)
Idonei alla posa in esterno e in cavidotti interrati protetti
Guaina esterna in Duraflam LSZH verde
Colore isolamenti interni: vedi tabella colori cavi SIC

Tabella codice colori isolamenti cavi SIC

Modello	Formazione (mm²)	Colorazioni isolamenti	Conduttori Rosso/Nero di sezione 0,50mm²	0,75mm²
SIC 2	2x0,22+T+S	rosso nero		
SIC 4	4x0,22+T+S	bianco		
SIC 22	2x0,22+2x0,50+T+S	blu	•	
SIC 32	2x0,22+2x0,75+T+S			•
SIC 6	6x0,22+T+S	arancio		
SIC 24	4x0,22+2x0,50+T+S	verde	•	
SIC 34	4x0,22+2x0,75+T+S			•
SIC 8	8x0,22+T+S	marrone		
SIC 26	6x0,22+2x0,50+T+S	grigio	•	
SIC 36	6x0,22+2x0,75+T+S			•
SIC 10	10x0,22+T+S	giallo		
SIC 28	8x0,22+2x0,50+T+S	viola	•	
SIC 38	8x0,22+2x0,75+T+S			•
SIC 12	12x0,22+T+S	bianco/blu		
SIC 210	10x0,22+2x0,50+T+S	bianco/arancio	•	
SIC 310	10x0,22+2x0,75+T+S			•
SIC 14	14x0,22+T+S	bianco/verde		
SIC 212	12x0,22+2x0,50+T+S	bianco/marrone	•	
SIC 16	16x0,22+T+S	bianco/grigio		
SIC 214	14x0,22+2x0,50+T+S	rosso/blu	•	
SIC 18	18x0,22+T+S	rosso/arancio		
SIC 216	16X0,22+2x0,50+T+S	rosso/verde	•	
SIC 20	20x0,22+T+S	rosso/marrone		
SIC 218	18x0,22+2x0,50+T+S	rosso/grigio	•	
SIC 220	20x0,22+2x0,50+T+S	nero/blu nero/arancio	•	

SIC EL 36 – 2X0,75 + 6X0,22 + T + S

- 1 rosso
- 2 nero
- 3 bianco
- 4 blu
- 5 arancio
- 6 verde
- 7 marrone
- 8 grigio

NB: Nella formazione dei modelli 2x0.50+n°x0,22+T+S o 2x0.75+n°x0,22+T+S, il colore degli isolamenti dei conduttori da 0,50 mm² o 0,75 mm² è rosso e nero, il resto dei colori degli isolamenti è per le sezioni 0.22 mm².

In assenza delle sezioni 0.50 mm² e 0.75 mm², tutta la sequenza colori è riservata ai conduttori da 0.22 mm², compresi i colori rosso e nero.